

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

TRANSPORTE POR CARRETERA

Carga: LIPON. (Líquido inflamable N.E.P.) Clase: 3, 31°(c) TPC/ADR

Aspecto: Líquido ligeramente incoloro con olor a isopropanol.

Naturaleza del peligro:

Inflamable.

Puede evaporarse rápidamente.

El calor provoca un aumento de presión con riesgo de reventón seguido de explosión.

Tiene efectos irritantes sobre los ojos, la piel y las vías respiratorias.

30

1993

Medios de protección:

Dispositivo respiratorio apropiado.

Gafas protectoras que aseguren una protección completa de los ojos.

Cuantes, delantal y botas de plástico o goma sintética.

Frasco lavavojos que contenga agua limpia.

Medidas de urgencia

• Dar aviso inmediato a los bomberos y a la policía.

- Parar el motor.
- Ninguna clase de llamas. No fumar.
- Señalar el peligro con indicadores y advertir a los demás usuarios de la carretera.
- Mantener alejados del lugar en peligro a las personas ajenas al mismo.
- Ponerse a favor del viento.

Incendio

• Apagar preferentemente con agua pulverizada, espuma o polvo químico.

Derrames

- Absorber los productos derramados con arena o tierra. Llamar a los técnicos competentes.
- Impedir que los productos penetren en alcantarillas, sótanos y zanjias. Los vapores pueden crear una atmósfera sofocante.
- Si la mercancía se ha derramado en un curso de agua o en alcantarillas o ha contaminado el suelo o la vegetación, advertir a la policía.

Primeros Auxilios

- Si la sustancia ha penetrado en los ojos, lavarlos inmediatamente con agua abundante por lo menos 15 minutos y requerir asistencia médica.
- Quitarse los vestidos impregnados, sin pérdida de tiempo. Lavar la piel afectada con agua y jabón.
- Solicitar auxilio de un médico cuando alguien presente síntomas atribuibles a la inhalación, a la ingestión o al contacto del producto con la piel o los ojos.
- Las personas que han inhalado los humos producidos en un incendio pueden no mostrar síntomas inmediatamente. El paciente deberá permanecer bajo observación médica durante 48 horas como mínimo.

PREPARADA SEGÚN RECOMENDACIONES DE CEFIC TEC(R)- 80 G 20

DIPROTEL, S.A.
Ctra. de Gironella, 24
08500 VIC (Barcelona)
Tel: (93) 889.58.33